



## **SUREPLAY**

### **Plasstøpt fallunderlag av gummigranulat**

#### **Forvaltning, drift og vedlikehold**

Med sin elastiske og slitesterke overflate er SUREPLAY tilnærmet vedlikeholdsfri. Det trengs ikke regelmessig påfylling av sand eller bark for å beholde riktig tykkelse og det er en stor fordel at fremmedelementer oppdages lett og kan fjernes fra underlaget. Materialet og grunnen slipper lett gjennom vann, slik at regnvann dreneres bort nesten umiddelbart.

#### **Normalt vedlikehold**

Normalt vedlikehold begrenser seg til fjerning av smuss og annet uønsket avfall. Dette kan enten utføres for hånd, med kost eller løvblåser.

Løv og annet avfall fra trær må fjernes før ”pakker seg” og trækkes ned i underlaget.

Hvis mulig bør ikke trær stå å skygge for belegget slik at det dannes mose og alger. Mose og alger bør fjernes før rotsystemet går for dypt ned i underlaget. Dette kan gjøres med forsiktig å høytrykkspytle (best skjevt fra siden) eller med miljøvennlig alge og mosemidler.

#### **Vinter vedlikehold**

Ved eventuell fjerning av snø, må man være forsiktig så ikke brøyteskjæret går ned i belegget og skader dette. Vi anbefaler heller å fjerne snø med salt, dette skader ikke belegget om vinteren, men må skylles bort skikkelig så snart været tillater det.

#### **Fuger**

Det er normalt at det dannes små fuger der det elastiske SUREPLAY ligger mot dødt materiale som kantstein, trevirke og lignende. Vanligvis er ikke disse fugene noe problem når det gjelder sikkerheten av leken, men de kan invitere til hærverk. En enkel måte å behandle disse på er å fylle disse med fin sand eller elastisk fugemasse.

#### **Restprodukt**

Da materialet etter mange år har gjort jobben sin og må skiftes ut, kan restavfallet leveres på fyllplassen til forbrenning.